

5-delig



Toepassing:

Diagnose en documentatie van holtes voor schadebeoordeling

- Volledig knikbare sonde van 3,9 mm Ø – optimale bereikbaarheid voor moeilijk toegankelijke plekken
- Foto-/video-opname via app of op het basisapparaat
- Joystickbesturing van de camerasonde via het basisapparaat
- Bekabelde aansluiting van een smartphone als display (Lightning · USB-C)
- Beeldopslag afhankelijk van het smartphone-geheugen
- Verwisselbare Li-Ion accu (1 x type 18650 – 3350 mAh)
- USB-C-laadbus
- Accuwerkijd: ≥ 2 uur
- Focusbereik (DOF): 5 – 100 mm
- Zichthoek (FOV): 100°
- Temperatuur-waarschuwingssalar (app) en automatische uitschakeling bij overschrijding van de hoogst toegestane cameratemperatuur
- Robuuste, zwenk- en instelbare smartphonehouder (spanwijdte: 58 – 100 mm)
- 5-delige set in softcase met vorminleg
 - Gegevenskabel USB-A naar Lightning (iOS legacy) · Lengte: 0,3 m
 - Gegevenskabel USB-A naar USB-C (Android, actuele iOS enz.) · Lengte: 0,3 m
 - Gegevenskabel USB-A naar USB-Micro (Android legacy) · Lengte: 0,3 m
 - Laadkabel USB-A naar USB-C · Lengte: 1,0 m
 - Basisapparaat en HD-sonde
- **Smartphone-app**
 - Viertallige smartphoneapp voor Android en iOS
 - Temperatuurweergave van de camera
 - Vijfvoudige zoom (met indicatie van de zoomfactor in de app)
 - Beeldrotatie in stappen van 90°
 - Extra vergroting (zoom) van het beeld via de bediening van het smartphonescher (trekken)
 - Invoegen van een tijdstempel
- **Sonde:**
 - Sondelengte: 1 m
 - IP beschermingsklasse: IP67
 - Scharnierhoeken van de camerasonde: axiaal 180° · radiaal 360°
 - Cameralicht: LED met wit licht 6000 tot 8000 lux
 - 3-traps helderheidsinstelling
 - Werk-temperatuurbereik: -20 °C bis 70 °C
 - Slijtvaste, elastische metalen slang (roestvast staal)

Productdatasheet

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Beeldformaat foto: Jpeg
- Videoformaat: MP4
- Resolutie: 1280 x 720 · 640 x 480 pixel
- **Apparaat:**
 - Handgreep en robuuste smartphonehouder
 - IP beschermingsklasse: IP54
 - Werk-temperatuurbereik: -10 °C bis 50 °C
 - Bedrijfsluchtvochtigheid tot 90% (niet condenserend)
 - Gewicht (met batterij · zonder smartphone): 430 g
 - Statiefbevestigingsschroefdraad in het basisapparaat
 - Toetsen voor in-/uitschakelen · lichtbesturing · zoom · foto- · videostart op het basisapparaat
 - Gegevens- en oplaadaansluiting USB-C
- Gewicht compleet (met tas en kabelset): 1000 g
- Afmeting softcase: 370 x 215 x 750 mm
- Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer

4812-24/4 AF