

Fișă de date produs

9512-600/4 EAN-No. 4000896265176



4 din - piese · Cuplu de desfacere maxim [Nm]: 600 Nm · 1/2



- Lungime redusă a capului și design compact pentru lucrări în spații constructive restrânse
- **Set din 4 piese:**
 - 1 pistol de impact cu acumulator
 - 1 încărcător rapid
 - 2 acumulatori Li-ion 18 volți · 5 Ah (amperi oră)
- Funcția Auto Stop oprește mașina imediat ce începe mecanismul de impact, respectiv la desfacere mecanismul de impact se oprește din funcționare: se evită strângerea excesivă, respectiv pierderea șuruburilor și piulițelor la acționare
- Prevenirea rotirii excesive, de ex. a șuruburilor mici, datorită posibilității de reglare în trei domenii de turație diferite („Speed Command“)
- Funcționare spre dreapta/stânga cu sistem de blocare a pornirii
- Frână rapidă electronică
- Indicator cu LED pe pachetul de acumulatori pentru capacitatea acumulatorului
- Compatibil cu toate pachetele de acumulatori de 18 volți din gama SYSTEM 9500
- Lumină LED integrată adaptată, cu 5 trepte
- Turație la mersul în gol
 - treapta 1: 0 – 1000 rotații pe minut
 - treapta 2: 0 – 1800 rotații pe minut
 - treapta 3: 0 – 2700 rotații pe minut
- Numărul de bătăi la mersul în gol: 0 – 3750 rotații/minut
- Mâner ergonomic, cauciucat, antiderapant
- Greutate (fără acumulator): 1,2 kg
- Numărul de trepte de reglare a cuplului: 3
- Motor de curent continuu fără perii (BLDC):
 - Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
 - Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator – motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
- Electronic Management System (EMS) protejează pachetul de acumulatori, prelungeste durata de serviciu și mărește eficiența
- Temperatura de încărcare: 4 până la 40° C
- Temperatura de depozitare maximă: 50 ° C
- Nivel de putere acustică: 95 db(A) Lp W
- Vibrații la accelerare: 15,05 m/s²
- Acționare: 1/2

Fișă de date produs

9512-600/4

EAN-No. 4000896265176



- Dimensiuni: 125 mm x 78 mm x 208 mm
- Interval de temperatură de funcționare: -10°C – 40°C
- Cuplu de strângere maxim [Nm]: 406 Nm
- Cuplu de desfacere maxim [Nm]: 600 Nm
- Nivel de presiune acustică: 87 dB(A) Lp A

Știați că - acumulatorul Li-ion:

- fără efect de memorie
- Alcătuiți din celule a câte 3,6 V
- După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – **însă** după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
- Dispun de mai mult decât dublul densității energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmium
- Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
- Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă
- Număr unelte: 4

Număr articol

9512-600/4



9500-05



9512-600 • 1/2