

Arkusz danych produktu

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



5#częściowy



Zastosowanie:

Diagnostyka i dokumentacja wewnątrz w celu samodzielnej oceny uszkodzenia

- W pełni wyginana sonda o średnicy 3,9 mm – optymalny dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Nagrywanie zdjęć i filmów za pomocą aplikacji lub na przyrządzie podstawowym
- Sterowanie sondą kamery na przyrządzie podstawowym za pomocą joysticka
- Przewodowe przyłącze smartfona jako wyświetlacza (Lightning · USB C)
- Pamięć na zdjęcia zależna od pamięci smartfona
- Wymienny akumulator litowo-jonowy (1 x typ 18650 – 3350 mAh)
- Port ładowania USB C
- Czas pracy akumulatora: ≥ 2 godziny
- Ogniskowa (DOF): 5–100 mm
- Kąt widzenia (FOV): 100°
- Alarm ostrzegawczy temperatury (aplikacja) i funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury kamery
- Wytrzymały, obrotowy i regulowany uchwyt na smartfon (rozpiętość mocowania: 58–100 mm)
- 5-częściowy zestaw w ochronnym miękkim etui z wyprofilowaną wkładką:
 - Przewód do transmisji danych USB A na Lightning (IOS legacy) · długość: 0,3 m
 - Przewód do transmisji danych USB A na USB C (Android, aktualny IOS itp.) · długość: 0,3 m
 - Przewód do transmisji danych USB A na USB Micro (Android legacy) · długość: 0,3 m
 - Kabel do ładowania USB A na USB C · długość: 1,0 m
 - Przyrząd podstawowy i sonda HD
- **Aplikacja na smartfona**
 - Czterojęzyczna aplikacja na smartfony z systemem Android i IOS
 - Wskazanie temperatury kamery
 - Pięciokrotne powiększenie (z wyświetlaniem współczynnika powiększenia w aplikacji)
 - Obracanie obrazu ze skokiem co 90°
 - Dodatkowe powiększenie obrazu (zoom) poprzez obsługę wyświetlacza smartfona (przeciąganie)
 - Wstawianie sygnatury czasowej
- **Sonda:**
 - Długość sondy: 1 m
 - Stopień ochrony: IP67
 - Wchylenie sondy kamery: w płaszczyźnie osiowej 180° · w płaszczyźnie promieniowej 360°
 - Światło kamery: LED w barwie białej 6000 do 8000 luksów
 - Trzystopniowa regulacja jasności
 - Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 70°C

Arkusz danych produktu

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Odporny na zużycie, elastyczny wąż metalowy (stal nierdzewna)
- Format zdjęć: Jpeg
Format video: MP4
- Rozdzielczość: 1280 x 720 · 640 x 480 pikseli
- **Urządzenie:**
 - Uchwyt i wytrzymały uchwyt na smartfona
 - Stopień ochrony: IP54
 - Zakres temperatury roboczej: od -10°C do 50°C
 - Robocza wilgotność powietrza do 90% (bez kondensacji)
 - Ciężar urządzenia (z baterią · bez smartfona): 430 g
 - Statyw Gwint mocujący w przyrządzie podstawowym
 - Przyciski włącznika/wyłącznika · sterowania oświetleniem · zoomu · zdjęć · uruchamiania wideo na przyrządzie podstawowym
 - Port danych i gniazdo ładowania USB C
- Ciężar całego urządzenia (z torbą i zestawem kabli): 1000 g
- Wymiary Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Liczba narzędzi: 5

Numer artykułu

4812-24/4 AF