

# List s údaji o výrobku

## 2128 N-1

EAN-No. 4000896218844



25 dílů · Ø 1 – 13 mm · se zvyšováním o 0,5 mm



### Použití:

Vrtačky a vrtací stojany s uchycením vrtáku kulatým dřikem.

Cementační ocel · šedá litina · litina · litá ocel · tvrdý plast · žáruvzdorná ocel · ocel pro zpracování za studena · plast · legovaná ocel (do pevnosti 900 N/mm<sup>2</sup>) · neželezné kovy · nerezavějící ocel · ocel odolná vůči kyselinám · spékané železo · ocelolitina · temperovaná litinu · nelegovaná ocel · zušlechtná ocel · ocel pro zpracování za tepla

- Šetří čas a sílu: Spirálové vrtáky HSS umožňují rychlé vrtání při menší přitlačné síle než obvyklé vrtáky
- Výkonné, přesně broušené spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS)
- Samostředící vrtací špička s kuželovým zabroušením dle DIN 1412 · úhel špičky 118° · perfektní středění bez důlkování a "putování"
- Dvě řezné hrany a dvě spirálové drážky rychle odstraňují špony a prodlužují životnost
- Dlouhá životnost (trvanlivost), vynikající odolnost vůči opotřebení díky robustní tloušťce jádra a značné tvrdosti (kvalitě povrchu) v pracovní oblasti
- Cylindrický dřík (Ø dříku odpovídá Ø vrtáku) · tolerance průměru h 8 · Maximální přesnost (zvýšená přesnost oběhu)
- 25-dílné, Ø 1 – 13 mm stoupající o 0,5 mm: po 1 vrtáku x Ø 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 mm
- Pravostřížné
- DIN 338

Číslo výrobku

2128 N-1