

Fișă de date produs

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



5 din - piese



Utilizare:

Diagnoza și documentarea spațiilor goale interioare pentru evaluarea avariei

- Sondă Ø 3,9 mm, complet flexibilă – accesarea optimă a locurilor greu accesibile
- Înregistrare foto și video prin intermediul aplicației sau la dispozitivul de bază
- Comandă prin joystick a sondei camerei prin intermediul dispozitivului de bază
- Conectare prin cablu a unui telefon inteligent ca display (lightning · USB-C)
- Memoria pentru imagini depinde de memoria telefonului inteligent
- Acumulator Li-ion înlocuibil (1 x tip 18650 – 3350 mAh)
- Mufă de încărcare USB-C
- Durata de funcționare a acumulatorului: ≥ 2 ore
- Domeniul de focalizare (DOF): 5 – 100 mm
- Unghiul vizual (FOV): 100°
- Alarmă de avertizare la temperatură (aplicație) și deconectare automată la depășirea temperaturii maxim admisibile a camerei
- Suport robust, pivotant și ajustabil pentru telefonul inteligent (lățime de fixare: 58 – 100 mm)
- Set din 5 piese în Soft-Case cu inserție modelată
 - Cablu de date USB-A la Lightning (iOS legacy) · lungime: 0,3 m
 - Cablu de date USB-A la USB-C (Android, iOS actuale etc.) · lungime: 0,3 m
 - Cablu de date USB-A la USB Micro (Android legacy) · lungime: 0,3 m
 - Cablu de încărcare USB-A la USB-C · lungime: 1,0 m
 - Dispozitiv de bază și sondă HD
- **Aplicație Smartphone**
 - Aplicație pentru telefon inteligent în patru limbi pentru Android și iOS
 - Afișaj de temperatură a camerei
 - Zoom de cinci ori (cu afișarea factorului de mărire în aplicație)
 - Rotirea imaginii în pași de 90°
 - Mărire (zoom) prin operarea display-ului telefonului inteligent (tragere)
 - Inserarea unui marcaj de timp
- **Sondă:**
 - Lungime sondă: 1 m
 - Clasa de protecție IP: IP67
 - Articulație a sondei camerei: axial 180° · radial 360°
 - Lumina camerei: LED cu lumină albă 6000 până la 8000 lucși
 - Reglare în 3 trepte a luminozității
 - Domeniul de lucru temperatură : -20° C până la 70° C
 - Furtun metalic elastic, rezistent la uzură (oțel inoxidabil)

Fișă de date produs

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Format imagine Foto: Jpeg
Format video: MP4
- Rezoluție: 1280 x 720 · 640 x 480 pixeli
- **Dispozitiv:**
 - Mâner și suport robust pentru telefonul inteligent
 - Clasa de protecție IP: IP54
 - Domeniul de lucru temperatură : -10° C până la 50° C
 - Umiditatea relativă a aerului la funcționare până la 90 % (fără condensare)
 - Greutate (cu baterie · fără Smartphone): 430 g
 - Filet de preluare pentru stativ în dispozitivul de bază
 - Taste pentru întrerupător pornit/oprit · dirijarea luminii · Zoom · start foto · video pe dispozitivul de bază
 - Mufă de date și de încărcare USB-C
- Greutate în stare completă (cu geantă și set de cabluri): 1000 g
- Mărime Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Număr unelte: 5

Număr articol

4812-24/4 AF