List s údaji o výrobku
6005 CT-60 EAN-No. 4000896**260065**

Délka: 198 mm · Rozsah momentu min-max: 1 – 6 Nm · Přesnost: 6 % · 6.3 1/4"

- „Funkce ráčny“ s mechanismem volného chodu, přepínatelná doprava · | doleva · | pevná | umožňuje rychlou práci díky snadnému uchopení při ovládání šroubení i ve zúžených konstrukčních prostorech
- Vynikající možnost odečítání nastavení utahovacího momentu díky velkému, jednoznačnému zobrazení číslic
- Krátké 36° spuštění s ergonomickým spouštěním a dobře slyšitelným signálem
- Přesnost ± 6 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava)
- Překročení nastaveného utahovacího momentu je ve směru otáčení „Vpravo“ vyloučeno díky spojce proti prokluzu („slipper“)
- Šroubovák se při dosažení nastavené hodnoty dobře slyšitelně a znatelně uvolní a je okamžitě opět připraven k provozu
- Směr ovládání „Vlevo“ umožňuje výhradně uvolňování bez omezení utahovacího momentu
- Spouštěcí mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli s vynikající odolností vůči opotřebení
- Snadno rozpoznatelný stav zablokování prostřednictvím symbolů zámku
- Hospodárný a trvale udržitelný díky možnosti kalibrace a oprav v Remscheidu v Servisním centru HAZET
- 1/4″ držák bitů s vnitřním šestihranem (D 6,3 / F 6,3) s komfortní funkcí západky a vyhazovače
- 2K-systém sestává z vysoce kvalitního plastu vyztuženého skelnými vlákny a měkčích TPE-zón k uchopení
- 2komponentní T-rukojeť HAZET · Ergonomická
- Vyzkoušený podle DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup: 6.3 1/4"
- Rozměry: 198 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 1 – 6 Nm
- Přesnost: 6 %
- Dělení stupnice (Nm): 0,1 Nm

Momentové nářadí v průmysluExemplární použití hodnoty utahovacího momentu 6004CT 6005CT

Číslo výrobku	6005 CT-60
Rukojeť	2komponentní T-rukojeť HAZET · Ergonomická

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NĚMECKO