

Scheda dati del prodotto

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



5-pezzi



Applicazione:

Diagnosi e documentazione delle cavità per la valutazione dei danni

- Sonda del tutto articolabile con $\varnothing$ 3,9 mm – raggiungibilità ottimale da punti difficilmente accessibili
- Registrazione di foto e video via app o sull'apparecchio base
- Controllo tramite joystick della sonda della telecamera sull'apparecchio base
- Collegamento tramite cavo di uno smartphone come display (Lightning · USB-C)
- Il salvataggio delle immagini dipende dalla memoria dello smartphone
- Batteria agli ioni di litio sostituibile (1 x tipo 18650 – 3350 mAh)
- Presa di ricarica USB-C
- Autonomia della batteria: ≥ 2 ore
- Area di focalizzazione (DOF): 5 – 100 mm
- Angolo di visibilità (FOV): 100°
- Allarme temperatura (app) e spegnimento automatico se viene superata la temperatura massima consentita della telecamera
- Supporto per smartphone robusto, orientabile e regolabile (apertura: 58 – 100 mm)
- Serie da 5 pezzi in soft-case con alloggiamento in schiuma
 - Cavo dati da USB-A a Lightning (iOS legacy) · lunghezza: 0,3 m
 - Cavo dati da USB-A a USB-C (Android, iOS attuale ecc.) · lunghezza: 0,3 m
 - Cavo dati da USB-A a micro USB (Android legacy) · lunghezza: 0,3 m
 - Cavo di ricarica USB-A a USB-C · lunghezza: 1,0 m
 - Apparecchio base e sonda HD
- **App per smartphone**
 - App per smartphone in quattro lingue per Android e iOS
 - Visualizzazione della temperatura della telecamera
 - Zoom 5x (con visualizzazione del fattore di zoom nell'app)
 - Rotazione dell'immagine in passi da 90°
 - Ingrandimento (zoom) agendo sul display dello smartphone (trascinamento)
 - Inserimento di una marca temporale
- **Sonda:**
 - Lunghezza sonda: 1 m
 - Classe di protezione IP: IP67
 - Articolazione della sonda della telecamera: assiale 180° · radiale 360°
 - Luce telecamera: LED con luce bianca da 6000 a 8000 Lux
 - Regolazione luminosità su 3 livelli
 - Intervallo di lavoro della temperatura: da -20° C a 70° C
 - Tubo metallico elastico, resistente all'usura (acciaio)

Scheda dati del prodotto

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Formato immagine: Jpeg
Formato video: MP4
- Risoluzione: 1280 x 720 · 640 x 480 pixel
- **Dispositivo:**
 - Impugnatura e robusto supporto per smartphone
 - Classe di protezione IP: IP54
 - Intervallo di lavoro della temperatura: da -10° C a 50° C
 - Umidità dell'aria di esercizio fino al 90% (senza formazione di condensa)
 - Peso (con batteria · senza smartphone): 430 g
 - Filetto per alloggiamento treppiede nell'apparecchio base
 - Tasti per interruttore on/off · controllo luce · zoom · avvio foto/video sull'apparecchio base
 - Presa dati e ricarica USB-C
- Peso completo (con custodia e cavi): 1000 g
- Grande custodia morbida: 370 x 215 x 750 mm
- Numero utensili: 5

Numero articolo

4812-24/4 AF