

Hoja de datos del producto

9533-10

EAN-No. 4000896265091



La. x An. x Al.: 295 mm x 75 mm x 120 mm



- Diseño de carcasa ergonómico y compacto
- **Lijadora angular a batería · 18 V**
- Aparato básico · Sin batería · Sin cargador
- Arranque suave gracias a la electrónica del microprocesador
- Bloqueo de re arranque tras corte de corriente
- Protección de sobrecarga
- Supervisión de la temperatura
- Antirretorno: el aparato se detiene al perder una gran cantidad de revoluciones debido al ladeo
- La rejilla de protección metálica amovible garantiza la protección contra polvo
- El asidero lateral montado de forma oblicua ofrece una posición de trabajo ergonómica para el brazo
- Los insertos Softgrip en la zona de agarre ultrafina aseguran un tacto perfecto
- Reglaje rápido de las cubiertas protectoras y sin herramientas
- Bloqueo de husillo
- Rosca del husillo: M14
- Compatible con todos los paquetes de baterías de 18 V del SISTEMA 9500
- Recomendación de batería: HAZET 9500-05
- Diámetro de disco: 125 mm
- Indicador LED de capacidad de batería en paquete de batería
- Peso (sin batería): 1,6 kg
- Temperatura de carga: de 4 a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento máxima: 50 °C
- Aceleración de la vibración de amolado de superficies a_h : 5,6 m/s² – incertidumbre: K=1,5 m/s²
- Aceleración de la vibración de desconexión a_n : 3,7 m/s² – incertidumbre: K=1,5 m/s²
- Nivel de potencia sonora: 92 db(A) Lp W
- Dimensiones: 295 mm x 75 mm x 120 mm
- Rango de temperatura de servicio: -10°C – 40°C
- Nivel de presión sonora: 81 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 10000

Número de artículo

9533-10