

Hoja de datos del producto

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



5 piezas



Aplicación:

Diagnóstico y documentación de espacios huecos para la evaluación de daños

- Sonda completamente articulable de $\varnothing$ 3,9 mm: Se pueden alcanzar de forma óptima los puntos de difícil acceso
- Grabación de vídeos y fotos a través de la aplicación o en el aparato básico
- Control por palanca de mando en la sonda de la cámara a través del aparato básico
- Conexión por cable de un smartphone como pantalla (iluminación · USB-C)
- Memoria gráfica en función de la memoria del smartphone
- batería de iones de litio intercambiable (1 x modelo 18650 – 3350 mAh)
- Toma de carga USB-C
- Duración de la batería: ≥ 2 horas
- Zona de foco (DOF): 5 – 100 mm
- Ángulo de visión (FOV): 100°
- Alarma de advertencia de temperatura (aplicación) y apagado automático cuando se supera la temperatura máxima permitida de la cámara
- Soporte de smartphone robusto, pivotable y ajustable (ancho interior: 58 – 100 mm)
- Juego de 5 piezas en Soft-Case con cubeta con forma
 - Cable de datos USB-A para iluminación (iOS legacy) · longitud: 0,3 m
 - Cable de datos USB-A a USB-C (Android, iOS actual, etc.) · longitud: 0,3 m
 - Cable de datos USB-A a micro USB (Android legacy) · longitud: 0,3 m
 - Cable de carga USB-A a USB-C · longitud: 1,0 m
 - Aparato básico y sonda HD
- **Aplicación para smartphone**
 - Aplicación para smartphone en cuatro idiomas para Android e IOS
 - Indicación de la temperatura de la cámara
 - Zoom quíntuple (con visualización del factor de zoom en la aplicación)
 - Giro de la imagen en pasos de 90°
 - Ampliación (zoom) mediante el manejo de la pantalla del smartphone (arrastrando)
 - Inserción de una marca de tiempo
- **Sonda:**
 - Longitud de la sonda: 1 m
 - Grado de protección IP: IP67
 - Articulación de la sonda de la cámara: axial 180° · radial 360°
 - Luz de la cámara: LED con luz blanca de 6000 hasta 8000 Lux
 - Ajuste de la luminosidad de 3 niveles
 - Rango de temperatura de trabajo: -20° C hasta 70° C
 - Tubo flexible de metal elástico y resistente al desgaste (acero inoxidable)

Hoja de datos del producto

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Formato de imagen Foto: Jpeg
Formato de vídeo: MP4
- Resolución: 1280 x 720 · 640 x 480 píxeles
- **Aparato:**
 - Asidero y soporte robusto para smartphone
 - Grado de protección IP: IP54
 - Rango de temperatura de trabajo: -10° C hasta 50° C
 - Humedad del aire de funcionamiento hasta 90 % (sin condensación)
 - Peso (con batería · sin smartphone): 430 g
 - Rosca de montaje para trípode en el aparato básico
 - Teclas para encender/apagar · Control de la luz · Zoom · Inicio de foto · Vídeo en el aparato básico
 - Toma de carga y de datos USB-C
- Peso completo (con bolsa y juego de cables): 1000 g
- Tamaño de Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Número de herramientas: 5

Número de artículo

4812-24/4 AF